

METACAM 20 V2 – VE002.1273

Telecamera a spinta

DN50 - DN160

Schermo TFT da
10" con parasole



Controllore

- Tastiera integrata
- Autonomia ≥ 4 ore



Uscita di acque reflue



Kit di pulizia e blocco
cavi

Cavo $\Phi 7$ mm/40 m,
contatore di metri

Telecamera, $\Phi 28$ mm,
PAN360°/TILT210°

Descrizione

METACAM 20 è un apparecchio di ispezione di tipo push con una struttura flessibile per facilità d'uso, mobilità e manutenzione.

È equipaggiato di default con una testa della telecamera PAN360°/TILT210° di soli $\Phi 28$ mm per fornire un'ispezione ottimale dei tubi da DN50 a DN160.

La piastra di supporto in acciaio garantisce un'eccellente resistenza agli urti. È integrato un kit di pulizia per mantenere pulita l'asta dopo ogni utilizzo, e c'è anche una tastiera integrata per aggiungere commenti.

Parametri tecnici

	C28T
	Dimensioni: $\Phi 28$ mm x 48,5 mm
	Gamma: DN50 - DN160
Te l e c a m e r a	Materiali: alloggiamento in alluminio e lente in zaffiro
	Angolo di visione di 60°, PAN360°/TIL210°, lunghezza focale fissa
	Trasmittitore 512 Hz, distanza di 4 - 5 m
	Illuminazione: 2 LED
	Impermeabile: IP68 (1 bar)
	$\Phi 7$ mm & 40 m, contatore di metri
C a v o e b o b i n a	Bloccaggio dell'asta di spinta per un facile svolgimento
	Kit per pulire l'asta di spinta dopo ogni utilizzo
	Piastra di supporto in acciaio, resistente agli urti
	Registrazione video/audio/foto su USB/SD
	Schermo TFT da 10", controllore removibile
C o n t r o l l o r e d i d e f a u l t *	Tastiera integrata per l'inserimento di testi
	Sistema in 7 lingue: inglese, spagnolo, italiano, francese, tedesco, portoghese e russo
	Batteria al litio-ion da 6600 mAh, autonomia ≥ 4 ore
P e s o e d i m e n s i o n i	15,6 kg, 490 mm x 420 mm x 350 mm (L x P x A)

*: un controllore di definizione standard di default, uno Full HD con joystick come opzione.



Guida di DN50 e DN96